



zero di riferimento

Diagram illustrating a reference vector (zero di riferimento) and a vector labeled θ .

zero di riferimento



A scatter plot with a horizontal axis ranging from -1.0 to 6.0 and a vertical axis ranging from 1.0 to 2.0. Two data points are plotted as blue circles. The first point is located at approximately (-1.0, 1.0). The second point is located at approximately (2.8, 1.0).

Il sistema di monitoraggio avviserà la D.L. e il Responsabile di Cantiere delle variazioni significative del chimismo e presa visione dei dati potrà essere decisa la sospensione dell'abbattimento della falda (dewatering), e di conseguenza anche dei lavori fino a che non si saranno ristabilite le condizioni di equilibrio tra le falde come all'inizio delle operazioni di cantiere o comunque fino a che non saranno ristabilite le condizioni minime per evitare con il dewatering un inquinamento di acqua salata e la scomparsa di acqua dolce.

Ai sensi degli artt.8 e 24 del capitolato speciale d'appalto, nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto all'impresa per i fermi di cantiere sopra esposti.


Vincoli e condizioni ambientali UTOE n.39 Tirrenia della VARIANTE PARZIALE AL PIANO STRUTTURALE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO TERRITORIALE E AL CONSOLIDAMENTO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE UTOE n. 17, 36, 39, 40. (Titolo II, Capo II, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1) Schede UTOE n. 17, 36, 39, 40 allegato c.8 approvata con deliberazione del C. n. 56 del 20.07.2006

Al momento della redazione del progetto sono risultate disponibili le indicazioni relative ai sottoservizi riportate nelle tavole allegate. Tali indicazioni, pur non costituendo elementi di certezza assoluta circa la reale posizione delle reti, ne indicano sia la presenza che la probabile ubicazione planimetrica e di quota, e pongono il conseguente obbligo di agire con cautela durante le lavorazioni di scavo previste. Prima dell'inizio delle lavorazioni l'ente gestore interferente dovrà essere convocato dall'appaltatore a fornire indicazioni in loco.

Risulta a totale carico dell'appaltatore l'individuazione dell'esatta ubicazione di tutti i sottoservizi (elettricità, telefoni, cavi, reti gas metano, acquedotto, fognatura, ecc.), prima di iniziare le operazioni di scavo, compresi i saggi in loco che si rendessero necessari; rimarranno comunque a totale carico dell'impresa appaltatrice tutti i costi necessari per il ripristino dei sottoservizi eventualmente danneggiati durante le operazioni di scavo ed i costi per i danni arrecati alla stazione appaltante ed a terzi.

Trincea per posa condotta in PVC.

Scala 1:20



SEZ. L2
Scala 1:50

Installazione well point

Quota di riferimento p.c. 0.00 m

Livello statico di falda (iniziale)

Livello dinamico di falda (a regime)

trincea per posa condotta in PVC

Quota di installazione well point

Dimensions: 5.05, 2.06, 1.24, 0.17, 1.4, 0.49, 0.75, 0.84, 1.63, 1.01, 3.49, 5.98



Provincia di Pisa



PROGETTI DEPURATIVI DEL LITORALE PISANO
FOGNATURA NERA DI TIRRENIA
COMPLETAMENTO ZONA NORD-EST
I LOTTO FUNZIONALE - STRALCIORETE

	INDAGINE GEORADAR CARTIGLIO N°12		Data : Maggio 2014
			Realizzato: Vario
Committente: Ing. Roberto CECCHINI		Progettisti: Ing. Giovanni SIMONELLI Ing. Simone FRANCHINI	
Responsabile dei Lavori: Geom. Romano MARAGLIULO		Collaboratori tecnici : Ing. Monica D'ONOFRIO	

Indice rev.	Data	Oggetto	Controllato	Approvato
0		Prima emissione	Franchini	Simonelli