

ALLEGATO 2

DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI – per LOTTI

Tipologia di automezzi	A	B	C	D	E	F
A-veicolo espurgo allestito su telaio a tre assi con attrezzatura per aspirazione e trasporto rifiuti allo stato liquido-fangoso, per spurgo pozzi neri e per pulizia idrodinamica di canalizzazioni con getti d'acqua ad alta pressione : volume cisterna fango > 10.000 litri, decompressore con portata superiore a 2.200 mc/h, pompa ad alta pressione 180-200 bar con portata > 240 litri/minuto, proboscide telescopica , lunghezza aspo principale > 100 mt., cisterna acqua 3.000-4000 lt	3	3	1	1	1	1
B-veicolo espurgo allestito su telaio a tre assi con attrezzatura per aspirazione e trasporto rifiuti allo stato liquido-fangoso, per spurgo pozzi neri e per pulizia idrodinamica di canalizzazioni con getti d'acqua ad alta pressione : volume cisterna fango > 10.000 litri, decompressore con portata superiore a 2.200 mc/h, pompa ad alta pressione 180-200 bar con portata > 240 litri/minuto, lunghezza aspo principale > 100 mt., cisterna acqua 3.000-4000 lt	1	1	2	2	2	2
C-veicolo espurgo allestito su telaio a due assi con attrezzatura per aspirazione e trasporto rifiuti allo stato liquido-fangoso, per spurgo pozzi neri e per pulizia idrodinamica di canalizzazioni con getti d'acqua ad alta pressione : volume cisterna fango tra 5.000 e 8.000 litri, decompressore con portata superiore a 1.200 mc/h, pompa ad alta pressione 180-200 bar con portata > 200 litri/minuto, proboscide telescopica, lunghezza aspo principale > 80 mt., cisterna acqua 2.000-3.000 lt.	2	2	2	2	2	2
D-veicolo espurgo allestito su telaio a due assi con larghezza massima di 2,2 mt a trazione integrale per spurgo pozzi neri e per pulizia idrodinamica di canalizzazioni con getti d'acqua ad alta pressione : volume cisterna fango tra 2.000 e 3.000 litri, decompressore con portata superiore a 600 mc/h, pompa ad alta pressione 160-180 bar con portata > 100 litri/minuto, lunghezza aspo > 50 mt., cisterna acqua 1.000-1.500 lt.	1	1	1	1	1	1

E/F-Veicolo in configurazione di trasporto composto da trattore stradale con semirimorchio cisterna della capacità volumetrica di 25.000 lt dotato di pompa aspirante con portata media di circa 1000 mc/h * ; in alternativa veicolo in configurazione di trasporto composto da espurgo con caratteristiche di cui al punto B munito di gancio per il traino di cisterna della capacità volumetrica di almeno 10.000 lt *	1	1	1	1	1	1

•

