



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

OGGETTO: Chiarimenti selezione TENDER_4152 Rfq:_6384 avente ad oggetto: “ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE” CIG B6EC6E2F2F.

A seguito di alcuni quesiti posti dagli Operatori Economici, siamo con la presente a pubblicare i seguenti chiarimenti:

D1: *Si richiedono maggiori dettagli e il tipo di utilizzo del guanto monouso: Guanti monouso EN 374-1 Tipo A, EN 374-5 oppure EN 374/2-3*

R1: Utilizzo in laboratorio per la manipolazione agenti chimici e biologici.

D2: *Il requisito “monouso” non risulta in linea con la richiesta di TIPO A che prevede un guanto di alta resistenza alla permeazione*

R2: Nelle nostre precedenti forniture il requisito “monouso” è risultato esistente e conforme con la richiesta “di tipo A”.

D3: *Cuffia EN 352.1 (SNR 30+/-3dB), Cosa si intende che il valore SNR può andare da 27 a 33 DB?*

R3: Confermiamo, si intende che il valore SNR può andare da 27 a 33 DB.

D4: *Otoprotettori - inserti auricolari EN 352.2 (SNR 24+/-3), Cosa si intende che il valore SNR può andare da 21 a 27 DB?*

R4: Confermiamo, si intende che il valore SNR può andare da 21 a 27 DB.

D5: *Otoprotettori - inserti auricolari EN 352.2 (SNR 24+/-3), Cosa si intende con 1.000, è il n. di pezzi singoli?*

R5: Con 1000 si intendono le coppie di dispositivi.

D6: *Otoprotettori - archetto EN 352.2 (SNR min24+/-3), cosa si intende, che il valore SNR può andare da 21 a 27 DB?*

R6: Confermiamo, si intende che il valore SNR può andare da 21 a 27 DB.

D7: *Otoprotettori - archetto EN 352.2 (SNR min24+/-3), cosa si intende, con 400, è il n. di pezzi singoli?*

R7: Confermiamo, che si intende il numero di pezzi singoli.

D8: *Elmetto di sicurezza EN 14052 oppure EN 397 / EN 12492 200, si intende con o senza sottogola?*

R8: Si intende con sottogola.

D9: *Elmetto di sicurezza EN 14052 oppure EN 397 / EN 12492 con attacco rapido per visiera EN 166 EN 14458 e cuffie EN 352.1 (SNR 27+/-1dB), si intende con o senza sottogola?*

R9: Si intende con sottogola.





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

D10: Guanti "tessili" EN 388 4121A oppure EN 388 4121X oppure EN 388 4121 Si richiedono maggiori dettagli su spalmatura e tessuto principale.

R10: SPALMATURA: Poliuretano TESSUTO: Nylon.

D11: Guanti "tessili" EN 388 4342B oppure EN 388 4X42B oppure EN 388 4342 Si richiedono maggiori dettagli su spalmatura e tessuto principale.

R11: SPALMATURA: Poliuretano TESSUTO: Polietilene / Nylon.

D12: Mascherina EN 149 FFP2, con o senza valvola? Con carbone o senza?

R12: Indifferente.

D13: Mascherina EN 149 FFP3, con o senza valvola? Con carbone o senza?

R13: Indifferente.

D14: Visiera EN 166, lo schermo deve essere a rete o in policarbonato trasparente? Da utilizzare con elmetto o senza?

R14: Visiera in policarbonato trasparente da indossare con calotta.

D15: Elmetto di sicurezza EN 14052 oppure EN 397 / EN 12492 con attacco rapido per visiera EN 166 EN 14458 e cuffie EN 352.1 (SNR 27+/-1dB): è necessario fornire il dpi comprensivo degli accessori quali cuffia e visiera? Nel caso visiera corta o lunga? Cuffie VeriShield™ per elmetto VS110H +vizir o vizen??

R15: E' necessario fornire il dpi comprensivo degli accessori quali cuffia e visiera, la visiera deve essere di tipo corto, le cuffie è indifferente purché rispettino la normativa e la protezione SNR richiesta.

D16: Guanti termoisolanti EN388 (4131), EN374, EN 407(X2XXXX): la EN 388 è una normativa superata, è possibile avere alternativa con la nuova norma in uso?

R16: La norma EN 388 non è superata ma revisionata nel 2016. i requisiti indicati sono quelli minimi accettabili e ulteriori livelli di prestazione saranno comunque ritenuti accettabili.

D17: Otoprotettori - inserti auricolari EN 352.2 (SNR 24+/-3): si intendono i ricambi per archetto, ovvero l'articolo indicato nella riga successiva del Vs capitolato?

R17: No. si intendono i cosiddetti "tappi" monouso.

D18: Per quanto riguarda i guanti monouso, sia nitrile che lattice, il quantitativo indicato si intende pezzi o confezioni?

R18: Si intende in pezzi.

D19: Con riferimento alla posizione "Elmetto di sicurezza EN 14052 oppure EN 397 / EN 12492", si chiede di confermare che l'elmetto offerto debba avere contemporaneamente le normative EN 397 e EN 12492, come alternative alla EN 14052?





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

R19: Si, saranno ritenuti accettabili elmetti marcati EN 14052 oppure in alternativa, elmetti marcati contemporaneamente EN 397 ed EN 12492.

D20: *Con riferimento alla posizione "Elmetto di sicurezza EN 14052 oppure EN 397 / EN 12492 con attacco rapido per visiera EN 166 EN 14458 e cuffie EN 352.1 (SNR 27+/-1dB)", si chiede di confermare che il prodotto richiesto sia comprensivo nell'offerta sia della visiera che delle cuffie, e che la visiera debba avere contemporaneamente le norme EN 166 e EN 14458*

R20: Si conferma tutto.

Visti i chiarimenti forniti, i termini della selezione vengono posticipati come di seguito:

- **Termine per la presentazione delle Offerte Economiche:** Ore 12.00 del 16/06/2025
- **Prima seduta su piattaforma Teams della selezione:** Ore 15:00 del 16/06/2025

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il R.S.P.P.

Ing Silvio Nanini

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing Roberto Cecchini

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali

Dott. Andrea Asproni

