

Data 22/07/2025

<b>a.c.a</b>	IMPRESA <b>DA DEFINIRE</b>
	DATORE DI LAVORO COMMITTENTE
	Ing. Roberto Cecchini
	RUP
	Ing. Francesco Branchitta
<b>e p.c.</b>	DIRIGENTE SETTORE COMMERCIALE
	Ufficio SPP

**IL PRESENTE DOCUMENTO È REDATTO PER VALUTARE E GESTIRE IL RISCHIO INTERFERENZE PER GLI INTERVENTI DI:**

**Oggetto dell'appalto:**

*FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ, NOC, DI ACCESSO AD INTERNET, DI TELEFONIA FISSA, DI SUPPORTO SPECIALISTICO E DI ASSISTENZA NELLE SEDI DI ACQUE SPA  
(per i dettagli si rimanda al CSA di gara)*

Impresa/Lavoratore autonomo	<b>DA DEFINIRE</b>	
Importo lavori	3.900.000,00 € (compreso oneri per la sicurezza)	
Oneri per la sicurezza	<b>€ 3.000,00</b>	
Data inizio lavori	DA DEFINIRE	<b>Durata</b> 12 MESI – CONTINUO
		<i>Qualora si trattasse di forniture continuative (per esempio, manutenzione estintori, impianto, pulizie ecc.) indicare CONTINUO.</i>
Nominativo del Responsabile/Preposto dell'appaltatore	Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)	
Numero lavoratori dell'appaltatore	DA DEFINIRE	<i>Qualora si trattasse di un numero elevato di persone è possibile allegare al presente documento la lista dei nominativi dei lavoratori autorizzati</i>
<b>Nome e Cognome</b>	Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)	
<b>Nome e Cognome</b>	Da individuare (NECESSARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO)	
Area di lavoro del committente interessata	<input type="checkbox"/> ufficio	
	<input type="checkbox"/> magazzino	
	<input type="checkbox"/> laboratorio	
	<input type="checkbox"/> depuratore	
	<input type="checkbox"/> sollevamento fognario	
	<input type="checkbox"/> centrale, deposito acquedotto	
	<input checked="" type="checkbox"/> altro luogo di lavoro del ciclo produttivo	Varie sedi di Acque SpA (vedi elenco allegato 1)

**VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE E COSTI/MISURE DI PREVENZIONE/DPI PREVISTI**

Devono essere valutati i rischi interferenti:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, dove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

In linea di principio occorrerà mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui sarà espletato il lavoro, servizio o fornitura, con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

INDICE DI PROBABILITÀ DI INTERFERENZA (pl)	
Valore	livello
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Molto probabile

INDICE DI GRAVITÀ DEL RISCHIO (gR)	
Valore	livello
1	lieve
2	medio
3	grave
4	Molto grave

Significatività del rischio da interferenza  $RI = pl \times gR$

1 ÷ 3	Trascurabile
4 ÷ 6	Lieve
8 ÷ 9	Alto
12 ÷ 16	Molto alto

PERICOLO INTERFERENTE		COMMITTENTE	IMPRESA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO $RI = pl \times gR$	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	DPI derivanti da specifica interferenza	COSTI INTERFERENZE
Luoghi di lavoro	Stabilità e solidità delle strutture				<b>IMPRESA:</b> Attenersi alle sole attività oggetto dell'appalto. <u>Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati.</u> Verificare la stabilità della struttura prima dell'inizio delle attività. L'area di lavoro dovrà essere delimitata con coni, nastro B/R e segnalata tramite apposita cartellonistica. Obbligo di ricovero e confinamento di materiali e attrezzature in apposita area destinata a	Vedi computo allegato	Vedi computo allegato
	Illuminazione	X		2x1=2 TRASC			
	Vie di circolazione/viabilità	X	X	2x2=4 LIEVE			
	Ambienti confinati	X		1x4=4 LIEVE			

Scivolamento	X	X	2x2=4 LIEVE	deposito che deve essere delimitata e segnalata.
Inciampo e caduta	X	X	2x2=4 LIEVE	L'accesso ai luoghi di lavoro può comportare l'attraversamento di aree con possibile presenza di traffico veicolare.
Fonti di calore	X		2x1=2 TRASC	È necessario il rispetto della segnaletica e del codice della strada. Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli sulla via di transito. Nel caso di utilizzo di scale, l'impresa dovrà lavorare ad altezze inferiori ai 2 metri. <u>È fatto particolare divieto di sporgersi da qualunque posizione di lavoro posta a quote pericolose (oltre 2m).</u> <u>Divieto di avviare attività in quota senza specifico permesso di lavoro.</u>
Urto	X	X	2x2=4 LIEVE	Prestare attenzione durante le operazioni di apertura dei chiusini. Divieto di sporgersi
Caduta dall'alto				Si prescrive l'utilizzo di guanti e scarpe antinfortunistiche.
Caduta verso il vuoto	X	X	2x2=4 LIEVE	Rispettare la cartellonistica presente sul luogo di lavoro.
Morsi e punture di animali	X		2x1=2 TRASC	Al termine dell'attività gli addetti dell'impresa appaltatrice devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rimuovere e allontanare i propri attrezzi, macchine e materiali</li> <li>• lasciare i piani di calpestio in ordine</li> </ul> È probabile la presenza di animali e il relativo rischio di morsi e punture. <b>Non sono ammessi interventi all'interno di spazi confinati se non preliminarmente autorizzati dal Rappresentante del Committente mediante il rilascio del "procedura di lavoro luoghi confinati". Le attività all'interno dei luoghi confinati dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dal DPR 177/2011.</b> <b>PERSONALE DI ACQUE SPA:</b> Tenersi a distanza durante le operazioni e non intralciare le attività. Mantenere sgombre le vie di transito in modo da assicurare la viabilità di lavoro e l'esecuzione delle attività da parte dell'impresa. Programmare l'intervento con la ditta così da evitare la compresenza di aziende terze durante le attività. Tenersi lontano dalle aree occupate di volta in volta dall'impresa.

<p><b>Macchine/attrezzature</b></p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>2x2=4 LIEVE</p>	<p><b>IMPRESA:</b> <u>Attenersi alle sole attività oggetto dell'appalto.</u> <u>Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati.</u> Stoccare le attrezzature e apparecchiature elettriche e a batteria secondo le specifiche del fornitore durante l'attività. Attenersi al rispetto della cartellonistica presente. Attendere il <i>nulla osta</i> da parte del personale Acque incaricato prima di procedere con le proprie attività. Alla conclusione delle attività l'impresa è tenuta alla comunicazione dell'effettuato intervento all'operatore di Acque incaricato. Utilizzare le attrezzature di lavoro all'interno dell'area di lavoro precedentemente delimitata e segnalata. È fatto particolare divieto: - compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono compromettere la sicurezza anche di persone terze presenti a qualsiasi titolo. - rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non specificatamente indicato nella natura della propria lavorazione. Utilizzare le attrezzature di lavoro all'interno dell'area di lavoro precedentemente delimitata e segnalata. <b>PERSONALE DI ACQUE SPA:</b> Mantenersi a debita distanza durante tutte le attività dell'impresa affidataria.</p>	<p>Vedi computo allegato</p>	<p>Vedi computo allegato</p>
<p><b>Impianti elettrici</b></p>				<p><b>IMPRESA:</b> Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati. Nelle camerette, vani bagnati o molto umidi è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V, devono essere utilizzati utensili elettrici portatili a batteria o manuali. Le lavorazioni su parti elettriche possono avvenire solo dopo la disalimentazione e disconnessione dall'impianto elettrico Attendere il rilascio del nulla osta da parte del referente del luogo di lavoro prima di iniziare l'intervento di manutenzione. Alla conclusione dell'attività l'impresa è tenuta alla comunicazione dell'effettuato intervento all'operatore di Acque SpA. <b>PERSONALE DI ACQUE SPA:</b> Divieto di accesso all'area di intervento dell'impresa esecutrice fino a fine attività, mantenersi a debita distanza durante l'attività.</p>	<p>Vedi computo allegato</p>	<p>Vedi computo allegato</p>
<p><b>Rumore</b></p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>2x1=2 TRASC.</p>	<p><b>IMPRESA:</b> <u>Attenersi alle sole attività oggetto dell'appalto.</u> <u>Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati.</u> È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza del luogo di lavoro. <b>PERSONALE DI ACQUE SPA:</b> Rilasciare nulla osta all'inizio delle attività. Divieto di accesso all'area di intervento dell'impresa esecutrice fino a fine attività, mantenersi a debita distanza durante l'attività</p>	<p>Vedi computo allegato</p>	<p>Vedi computo allegato</p>
<p><b>Campi elettromagnetici</b></p>						
<p><b>Radiazioni ottiche artificiali</b></p>						
<p><b>Agenti chimici</b></p>	<p>Presenza di sostanze chimiche</p>			<p><b>IMPRESA:</b> <u>Attenersi alle sole attività oggetto dell'appalto.</u></p>		

	Uso di prodotti chimici		X	2X2=4 LIEVE	<p><u>Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati.</u></p> <p>Attenersi al rispetto della cartellonistica presente in luogo di lavoro.</p> <p>Le modalità di esposizione possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, soventi);</li> <li>- inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o si sollevano durante le lavorazioni.</li> </ul> <p><u>Le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati dovranno essere sempre aggiornate,</u> conservate nel luogo di intervento.</p> <p>Prestare la massima attenzione ad evitare lo sversamento accidentale dei prodotti e la dispersione dei medesimi durante l'uso (confinamento e raccolta residui di lavorazione, adottare sistemi per limitare l'emissione del prodotto durante il caricamento/rimozione).</p> <p>Per lo scarico del prodotto è necessario l'uso di idonei DPI di protezione per gli agenti chimici.</p> <p><b>PERSONALE DI ACQUE SPA:</b> Rilascia nulla osta all'inizio attività. In caso di rilascio accidentale del prodotto chimico, attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella scheda di sicurezza</p>	Vedi computo allegato	Vedi computo allegato
	Trasporto		X	2X2=4 LIEVE			
<b>Agenti cancerogeni/mutageni</b>							
<b>Amianto</b>							
<b>Agenti biologici</b>		X		2*2=4 LIEVE	<p><b>IMPRESA:</b> <u>Attenersi alle sole attività oggetto dell'appalto. Divieto di accesso ai luoghi di lavoro non autorizzati.</u> <u>Divieto di accesso agli spazi comuni del Committente (bagni, uffici, refettori, ecc..)</u></p> <p>Attenersi al rispetto della cartellonistica presente sul luogo di lavoro.</p> <p>Adottare misure igieniche previste: vietato il fumo e l'assunzione di cibi e bevande nelle aree di lavoro.</p> <p>È fatto divieto di utilizzare o manomettere qualsiasi attrezzatura di pertinenza degli impianti.</p> <p><b>PERSONALE DI ACQUE SPA:</b> Mantenersi a debita distanza durante l'attività, al fine di evitare le interferenze con le attività in corso.</p>	Vedi computo allegato	Vedi computo allegato

ATEX	X		2X2=4 LIEVE	<p><b>IMPRESA:</b> Attenersi alle sole attività oggetto dell'affidamento. <b>Divieto assoluto di eseguire interventi in aree classificate ATEX tipo 0, 1 o 2 senza specifico permesso di lavoro rilasciato dal rappresentante del committente per la sicurezza.</b> <b>PRESCRIZIONE PER ZONE ATEX, mitigazione rischio esplosione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scintille di origine meccanica</li> <li>- Per l'impiego di eventuali utensili che producono scintille nel funzionamento ordinario (ad es. seghe o mole), si prescrive: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in zona 0 non ne è ammesso l'utilizzo,</li> <li>• in zona 1 e 2 è ammesso l'utilizzo solo previa verifica dell'assenza di atmosfera esplosiva.</li> </ul> </li> <li>- Per l'impiego di eventuali utensili che possono produrre scintille nel funzionamento ordinario (ad es. cacciaviti, martelli, ecc.) valgono le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in zona 0 non ne è ammesso l'utilizzo,</li> <li>• in zona 1 e 2 è ammesso l'utilizzo previo rilascio del permesso di lavoro.</li> </ul> </li> </ul> <p>Si segnala il rischio ATEX presso impianti di depurazione in particolare in corrispondenza dei digestori anaerobici, torce, campane gasometriche e apparecchiature attinenti agli impianti di cogenerazione e caldaie a biogas. Utilizzare attrezzature idonee per ambienti ATEX. Divieto di esecuzione di attività in ambienti ATEX senza specifico permesso di lavoro.</p> <p><b>PERSONALE DI ACQUE SPA:</b> Rilasciare nulla osta all'inizio delle attività. Divieto di accesso all'area di intervento dell'impresa esecutrice fino a fine attività, mantenersi a debita distanza durante l'attività. Fuoriuscire dai locali oggetto di intervento. Indicare le aree con accesso limitato e/o con rischio ATEX.</p>	Vedi computo allegato	Vedi computo allegato
Incendio/Esplosione	X	X	2x1=2 TRASC.	<p><b>IMPRESA:</b> Attenersi alle indicazioni date dal personale di Acque S.p.a. addetto alla gestione delle emergenze ed alle procedure del piano di lavoro. Dotare la squadra di estintore adeguato alla tipologia di prodotti e attrezzature utilizzati così come indicato nelle relative schede di sicurezza e manuali di uso. Divieto di fiamme libere e divieto di fumare.</p> <p><b>PERSONALE DI ACQUE SPA:</b> Divieto di accesso all'area di intervento dell'impresa esecutrice fino a fine attività, mantenersi a debita distanza durante l'attività.</p>	Dotare la squadra di idoneo estintore	
Luoghi remoti						
Generico	X	X		Coordinamento tra Impresa e Committente, reciproca informazione e aggiornamento.	Vedi computo allegato	Vedi computo allegato
Attività ordinarie/straordinarie di gestione e conduzione impianto						
<b>TOTALE €</b>						<b>3.000,00</b>

#### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI ORDINE GENERALE

- qualunque attività non rispettosa dei requisiti minimi della sicurezza deve essere immediatamente sospesa da chiunque ne attesti la non conformità e comunicata allo scrivente immediatamente.
- la viabilità deve essere rispettata in relazione alla segnaletica fissa o mobile apposta e la velocità non deve mai superare i 10 km/h durante il transito interno dei mezzi occorre fare particolare attenzione alla presenza eventuale di personale
- i lavoratori dell'impresa non devono assolutamente transitare per l'impianto se non espressamente autorizzati ed in ogni caso devono percorrere la viabilità agli estremi della stessa ed attraversare solo dopo aver accertato l'assenza del sopraggiungere di eventuali mezzi;
- Quando possibile, il cancello di ingresso deve essere inderogabilmente chiuso.
- nessun minore deve assolutamente essere impiegato per una qualunque attività;
- anomalie, incidenti e quasi incidenti e non conformità devono essere segnalati alla scrivente immediatamente.
- È fatto obbligo al personale dell'impresa appaltatrice di indossare una divisa identificativa propria dell'impresa, inoltre deve essere chiaramente identificabile l'operatore addetto, attraverso il cartellino di riconoscimento previsto dalla normativa vigente.
- Divieto assoluto di effettuare manovre, toccare e/o manomettere apparecchiature, quadri e linee elettriche in genere.
- Divieto di fumo all'interno dei locali e rispetto della cartellonistica presente.
- Al termine della giornata lavorativa gli addetti dell'impresa appaltatrice devono:
- ricoverare i propri attrezzi, macchine e materiali negli spazi eventualmente resi disponibili dal responsabile di impianto,
  - rimuovere e allontanare dall'impianto i propri attrezzi, macchine e materiali
  - lasciare i locali e i piani di calpestio in ordine, in modo da non intralciare l'attività del personale di Acque SpA
- L'impresa appaltatrice è altresì tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:
  - obbligo di contenimento dell'inquinamento ambientale: obbligazione al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;
  - obbligo di rimozione rifiuti: obbligo di gestione dei rifiuti derivante dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e conferimento per lo smaltimento finale.
  - Non disperdere materiale infiammabile derivante dalle lavorazioni
  - Obbligo su utilizzo macchine e attrezzature: tutte le macchine, le attrezzature, mezzi d'opera e i materiali necessari per l'esecuzione del servizio dovranno essere conferite dalla impresa appaltatrice; è fatto assoluto divieto al personale della impresa appaltatrice di usare attrezzature di Acque SpA, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisoriali;

#### EVENTUALI E ULTERIORI PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- **BARRIERE ARCHITETTONICHE-PRESENZA DI OSTACOLI**

L'attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. Il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti. La collocazione di attrezzature e di materiali non devono costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; la raccolta e l'allontanamento del materiale deve essere disposta al termine delle lavorazioni. Dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio, in caso di apertura di botole e simili.

- **SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per gli utenti.

#### GESTIONE DEGLI ACCESSI

Il personale responsabile/referente/responsabile del luogo di lavoro è tenuto formalmente a fare accedere presso i luoghi di lavoro SOLO coloro che abbiano ricevuto l'autorizzazione all'accesso (**All.2 PII 8.3**) attestante che sono state ottemperate tutte le prescrizioni indicate nei documenti aziendali e nelle prescrizioni di legge.

Ove presente il registro (**All.13 PII 8.3**) il personale responsabile/referente/responsabile del luogo di lavoro è tenuto a registrare la presenza dei lavoratori della/e ditta/e presenti.

#### PREVENZIONE INCENDI

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

- 1) interrompere il lavoro;
- 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;

3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;

4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari. Al segnale di allarme il personale interno deve:

1) interrompere il lavoro;

2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;

3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;

4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze.

#### **EVACUAZIONE**

Al segnale di allarme il personale esterno deve:

1) interrompere il lavoro;

2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;

3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;

4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti. Al segnale di allarme il Coordinatore delle emergenze designato, dopo aver interrotto il suo lavoro, coordina le attività di gestione delle emergenze e quindi impartisce tutte le istruzioni operative necessarie già pianificate, se necessario e previsto deve coinvolgere anche il personale esterno designato quale addetto alle emergenze.

#### **PRIMO SOCCORSO**

Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per le emergenze.

Al segnale di allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve:

interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato.

#### **GESTIONE DELLE EMERGENZE**

In caso di emergenza, tutti i presenti dovranno recarsi al luogo sicuro seguendo il percorso di sicurezza segnalato e/o le eventuali indicazioni degli addetti all'evacuazione.



## SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

### DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE Art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008 All.5 PI 8.3 rev.12 del 31.01.2024

I coordinatori per la gestione delle emergenze sono rispettivamente:

- **Sig. Alessandro Mazzoni ACQUEDOTTO ZONA PISA PONTEDERA** (cell 3357384705)
- **Sig. Marco Cipriano DEPURAZIONE ZONA PISA PONTEDERA LUCCHESIA** (cell 3355204172)
- **Sig. Luca Bracali ACQUEDOTTO ZONA EMPOLI - VALDELSA** (cell 3356994142)
- **Sig. Pasquale Vincenti DEPURAZIONE ZONA VALDINIEVOLE EMPOLI VALDELSA** (cell 3351905368)
- **Sig.ra Giulia Doretti ACQUEDOTTO ZONA LUCCHESIA VALDINIEVOLE** (cell 3887918810)

<b>Per la predisposizione del DUVRI</b>	
<b>Ing. Marzia Fiscoletti</b> Ditta <b>Ingegnerie Toscane Srl</b>	Firma..... <i>Marzia Fiscoletti</i>
<b>TECNICO INCARICATO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO</b>	
<b>Per approvazione e redazione del DUVRI</b>	
Nome <b>Ing. Francesco</b> Cognome <b>Branchitta</b> Ditta <b>Acque S.p.A.</b>	Firma .....
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	
<b>Per approvazione e redazione del DUVRI</b>	
Nome <b>Ing. Roberto</b> Cognome <b>Cecchini</b> Ditta <b>Acque S.p.A.</b>	Firma .....
<b>DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE/ TITOLARE DEL POTERE DECISIONALE E DI SPESA</b>	
<b>Per accettazione del DUVRI</b>	
Nome ..... Cognome..... Ditta .....	Firma .....
<b>DATORE DI LAVORO IMPRESA .....</b>	

ALLEGATO 1

<b>INDIRIZZO</b>	<b>COMUNE</b>
VIA BELLATALLA, 1	PISA
VIA MARATONA, 1	EMPOLI
VIA DI PAGANICO	CAPANNORI
VIA LUNGO POGGIO SUPERIORE, 1	BIENTINA
VIA CARDINALE ALFREDO PACINI, 5	CAPANNORI
VIA DEI PROFETI, 83	CASTELFIORENTINO
VIA ETTORE MAJORANA, 10	CASTELFIORENTINO
VIA LUIGI PIRANDELLO, 15	EMPOLI
VIA DELLA MOTTA, 370	EMPOLI
VIA SALAIOLA, 322	EMPOLI
VIA DEL CASTELLUCCIO, 1	EMPOLI
VIA RISORGIMENTO, 250	MONSUMMANO TERME
VIA L. GIANNINI, 10	PIEVE A NIEVOLE
VIA SAN JACOPO	PISA
VIA IPPOLITO PINDEMONTE, 2	PISA
TRAVERSA A DI VIA AURELIA SUD 7, KM 332	PISA
VIA LAME DI SOTTO, 1	POGGIBONSI
VIALE EUROPA, 27	PONSACCO
VIA DELL' HANGAR, 30	PONTEDERA
VIA SARZANESE VALDERA, 1	PONTEDERA
VIA MOLISE, 3	PONTEDERA
VIA DELLA STECCAIA, 27	SAN GIMIGNANO
VIA SAN GIOVANNI BATTISTA, 1	SAN MINIATO
VIA RIBALDINGA, 1	SAN MINIATO
LARGO MALAGUZZI	SAN MINIATO
VIA SALAIOLA, 43	TERRICCIOLA
VIA DELLA BARRA, 8	VECCHIANO
VIA DI VALLEMAGGIORE, 22	VINCI